

BANDE PÉRIPHÉRIQUE - 200 x 20 mm

La bande périphérique est une bande de désolidarisation acoustique et dynamique des chapes et dallage bétons.

Produits indispensables à la mise en oeuvre d'un dallage industriel en raison du retrait du béton et/ou d'une chape liquide, principalement lors de l'installation de planchers chauffants.

Assurent la pérennité du système en permettant la dilatation des dalles et chapes lors des variations de température, évitant ainsi les dégradations.

Caractéristiques	Valeurs	Valeurs	Valeurs	Norme
Produit	ML35	ML30	ML ECO	
Epaisseur :	20 mm	20 mm	20 mm	
Mousse PEBD				
Densité	35 kg/m ³	28 kg/m ³	22 kg/m ³	ISO 845
Coloris	Blanc/Noir	Blanc	Blanc	
Allongement à la rupture Transversale	107% 70,2%	105,4% 65%	92,6% 63,4%	ISO 1798
Résistance à la traction Longitudinale - Transversale	0,44 N/mm ² 0,28 N/mm ²	0,43 N/mm ² 0,27 N/mm ²	0,40 N/mm ² 0,20 N/mm ²	ISO 1798
Résistance à la compression à 40 %	94,9 KPa	86,5 KPa	77,2 KPa	ISO 3386-1
Résistance au déchirement Longitudinale - Transversale	1175 N/m 1700 N/m	1169 N/m 1670 N/m	1157,4 N/m 1627,9 N/m	ISO 8067

• Caractéristiques :

Mousse de polyéthylène non réticulé à cellules fermés expansée sans CFC ni HCFC.

Longueur : 50 mètres linéaire

Couleur : Blanc ou noir.

Hauteur : 200 mm.

- Bonne isolation thermique
- Hydrofuge
- Entièrement recyclable
- Bonne tenue chimique
- Imputrescible

• Options :

Bande Adhésive
Bavette de recouvrement en polyéthylène 55 microns