

TOP COEX[®] Bâtiment

Film sous dallage :
Pour habitation et bâtiment industriel.

- **Film polyéthylène basse densité.**
- Se positionne en film sous-dallage d'habitation ou de bâtiment industriel.
- Résiste à l'arrachement et évite les remontées d'eau.
- Le film bâtiment est conforme aux normes en vigueur.



Film bâtiment 150 microns

Film polyéthylène basse densité destiné à se positionner en film sous-dallage d'habitation ou de bâtiment industriel.
Résiste à l'arrachement
Évite les remontées d'eau.

Largeurs : 3 ou 6 mètres
Surface : 150 m² ou 345 m²

Conditionnements :

150 m² : Palette de 44 rouleaux.

345 m² : Palette de 27 rouleaux.

OPTION : Film macroperforé pour la surface 345 m² en 6 mètres.



Film bâtiment 200 microns

Film polyéthylène basse densité destiné à se positionner en film sous-dallage d'habitation ou de bâtiment industriel.
Résiste à l'arrachement
Évite les remontées d'eau.

Largeurs : 3 ou 6 mètres
Surface : 150 m²

Conditionnement : Palette de 44 rouleaux.



Film bâtiment 300 microns

Film polyéthylène basse densité destiné à se positionner en film sous-dallage d'habitation ou de bâtiment industriel.
Résiste à l'arrachement
Évite les remontées d'eau.

Largeurs : 6 mètres
Surface : 150 m²

Conditionnement : Palette de 30 rouleaux.

